

AQUAPANEL® Flachdübel

Verbindungselement für AQUAPANEL® Floor



AQUAPANEL®
Die Platte aus Zement

- Anwendungsbereiche:**
- Einsatzbereich **innen** und **außen**.
 - Für die **Verbindung** und **Nivellierung** der Nutkanten von AQUAPANEL® Floor und AQUAPANEL® Floor MF - Elementen

- Produkteigenschaften:**
- Ellipsoide Form
 - Quer angeordnete Rippen (auf der Rückseite)
 - Umlaufender Steg am Rand
 - Farbe: dunkelblau

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten



Materialverbrauch: 7 Stück / m²,

Materialtechnische Daten

Material: PP (Polypropylene)
 Abmessungen: 60 x 23 x 4 mm
 Gewicht: ca. 2 g / Flachdübel
 Lagerfähigkeit: unbegrenzt
 Lagerbedingungen: Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.
 Lieferform: 100 Stück Karton
 Ident.-Nummer/ EAN-Code: **Knauf AQUAPANEL® Flachdübel**
 129181 / 400 6379 07272 9

Verarbeiten:

Knauf AQUAPANEL® Flachdübel bis zum Anschlag in die Nut der *Knauf AQUAPANEL® Floor – Elemente* stecken. Je zwei *Knauf AQUAPANEL® Flachdübel* auf der kurzen Seite und drei Flachdübel an den jeweiligen Kreuzpunkten der Elemente auf der langen Seite verwenden. Das angesetzte *Knauf AQUAPANEL® Floor – Element* wird über die eingesteckten *Knauf AQUAPANEL® Flachdübel* geschoben und gestoßen.



Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
 Postfach 10
 D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
 Technische Auskünfte:
 Internet:
 Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009