

AQUAPANEL® Schraube

Zum Verschrauben von AQUAPANEL® Platten



AQUAPANEL®

Die Platte aus Zement

- Anwendungsbereiche:**
- Einsatzbereich **innen** und **außen**.
 - Für die **Wand** und die **Decke**
 - Für Holz- und Metallunterkonstruktionen (Metalldicke 0,6 - 0,7 mm)
- Für **einfache** (Holzunterkonstruktion) und **doppelte** (Metallunterkonstruktion) Beplankung

- Produkteigenschaften:**
- Nadelspitze
 - Senkkopf
 - Mit spezieller Korrosionsschutzbeschichtung
 - Hi-Lo Gewinde für **einfache Verarbeitung**
 - Schraubenkopf PH 2
- Farbe: messing-gelb

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Materialverbrauch: Wand: 15 Stück / m²,
Ständerabstand 625mm
Decke: 25 Stück / m²,
Profilabstand 312,5mm

Materialtechnische Daten

Lagerfähigkeit: unbegrenzt
Lagerbedingungen: Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.
Lieferform: 100 Stück Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code: **Knauf AQUAPANEL® Schrauben**
56635 / 400 6379 05816 7

Vorbereiten:

Die *Knauf AQUAPANEL®* müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und staubfrei sein.
Vor der Montage sind die Platten der Umgebungstemperatur und –feuchtigkeit anzupassen. Die Umgebungs-, Material- und die Untergrundtemperatur darf nicht + 5° C unterschreiten.

Verarbeiten:



Wand:
Die *Knauf AQUAPANEL®* mit den *Knauf AQUAPANEL® Schrauben* an die Unterkonstruktion schrauben. Der Abstand der Schrauben vom Plattenrand / den Kanten sollte mehr als 15mm betragen. Der Abstand der Schrauben darf nicht mehr als 250mm aufweisen. Die *Knauf AQUAPANEL®* mit jedem Profil / mit jeder Holzlatte der Unterkonstruktion verschrauben.
Decken:
Die *Knauf AQUAPANEL®* mit den *Knauf AQUAPANEL® Schrauben* an die Unterkonstruktion schrauben. Der Abstand der Schrauben vom Plattenrand / den Kanten sollte mehr als 15mm betragen. Der Abstand der Schrauben darf nicht mehr als 250mm aufweisen. Die *Knauf AQUAPANEL®* mit jedem Profil / mit jeder Holzlatte der Unterkonstruktion verschrauben.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009