

Alu-Eckschutzprofil

Für den sicheren Kantenschutz von Gipsplatten



- Anwendungsbereiche:**
- Als **Eckschutzprofil** für den **sicheren Kantenschutz** für **Gipsplatten**.
 - **Ungleichschenklige Ausführung** als **Abschluss** und zum **Kantenschutz** von **freien Deckenenden**.
 - **Gleichschenklige Ausführung** als **Kantenschutz** von **freistehenden Kanten** an **Ecken, Durchgängen, Fensteraussparungen** usw.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Erhältlich** in **gleich- und ungleichschenklicher Ausführung**.
 - **Ein- und Verspachteln** mit **allen Knauf Spachtelmassen**. Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Profilbreite:	25 mm
Profillänge:	2,5 m
Profilstärke:	0,5 mm
Schenkelhöhe:	15 / 25 mm

Materialtechnische Daten

Material :	Aluminium mit beidseitig gelochten Schenkeln
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	10 St. (15 mm) / 25 St. (25 mm)

Ident.-Nummer/ EAN-Code: 2,50 m (Länge) x 25 mm (Breite) x 15 mm
3680/ 4003982040435
2,50 m x 25 mm x 25 mm
23102/ 4006379051618

Verarbeiten:

Zuschnitt

Knauf Alu-Eckschutzprofile werden mit einer Blechscherer oder einem Seitenschneider gekürzt.

Einspachteln

Knauf Alu-Eckschutzprofile können mit jeder Knauf Spachtelmasse eingespachtelt werden, Idealerweise mit *Knauf Uniflott*.

Die zu verspachtelnde Kante muss trocken, sauber und staubfrei sein. *Knauf Uniflott* gemäß Angaben auf dem Gebinde anmischen. Anschließend angemachten *Knauf Uniflott* auf beiden Seiten der Kanten dünn auftragen. *Knauf Alu-Eckschutzprofil* in die Spachtelmasse drücken und mit der Wasserwaage lotgerecht ausrichten und Oberfläche des *Knauf Alu-Eckschutzprofils* bündig zur Oberfläche einspachteln. Wenn *Knauf Uniflott* getrocknet ist, Fläche schleifen und gegebenenfalls nochmals verspachteln.

Ergänzende Hinweise

- Weitere Tipps, Anleitungen, Detailzeichnungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Anwendungseinschränkungen:

Knauf Alu-Eckschutzprofile sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2010