

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung

hochaktive Spezialimprägnierung



- Anwendungsbereiche:**
- Zur **wasserabweisenden Imprägnierung** von saugfähigen Flächen aus Fliesen, Klinkerplatten, Naturstein, Beton und deren Zementfugen.
 - Spezialprodukt auf Wasserbasis zum Hydrophobieren (wasserabweisende Ausrüstung) von saugfähigen Materialien.
- Produkteigenschaften:**
- Das Produkt dringt in die Poren, Kapillaren, und auch Risse der Oberfläche ein und bildet dort seine **hydrophobierenden Eigenschaften** aus.
 - Es ist nicht schichtbildend.
 - Die Oberflächen werden **wasserabweisend**, bleiben aber wasserdampfdurchlässig.
 - Macht Balkone und Terrassen **regendicht** und wirkt Ausblühungen entgegen.
 - Hemmt die Anlagerung von Verschmutzungen.
 - Farblos, besitzt gutes Eindringvermögen.
 - Atmungsaktiv.
 - Für **innen** und **außen**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis +25°C
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 4 Stunden
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Ergiebigkeit:	ca. 5 m ² /Liter
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Dichte :	0,9 - 1,0 g/cm ³
pH-Wert :	ca. 7
Geruch :	nahezu geruchlos
Aussehen:	dünnflüssig, weißlich, trüb
Materialbasis:	unter 5% nichtionische Tenside, Polymere, Hilfsstoffe.
Lagerfähigkeit:	Bis zu 18 Monaten
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken, verschlossen, frostfrei
Lieferform:	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Balkon- & Terrassen-Imprägnierung
	1000 ml: 37323/4 006379 052189

Entsorgung

Produktreste:	Die Tenside sind gemäß WRMG bzw. EU-Richtlinie abbaubar. Darf verdünnt ins Abwasser gegeben werden. WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99. AVV-Schlüssel:070 199. Flasche ist aus PET und recyclebar. Ausgespülte Flasche kann über Sammelsystem entsorgt werden
---------------	---

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie	Kein Gefahrenstoff
88/379	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

GGVE/GGVS:	Kein Gefahrgut nicht kennzeichnungspflichtig
------------	--

- Untergrund:** Flächen müssen vor der Behandlung vollständig ausgetrocknet sein. Der Untergrund muss sauber, saugfähig, fest und frei von Rissen (Haarrisse ausgenommen) sein. Vorhandene Ausblühungen entfernen.
- Verarbeiten:** Vor Gebrauch leicht schütteln. Das Produkt wird pur mit einem Pinsel, Rolle oder Gummiwischer aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Nach einer Einwirkzeit von 5-15 Minuten muss der Überschuss vollständig abgenommen werden. Dies gilt insbesondere für glasierte Balkonfliesen, dabei ist ein Gummiwischer hilfreich. Evtl. feucht nachwischen, so dass keine Produktrückstände auf der Oberfläche verbleiben. Nach ca. 4 Stunden (je nach Temperatur) ist das Produkt getrocknet. Nach 10-14 Tagen entfaltet sich die volle Wirksamkeit.
- Ergänzende Hinweise:**
- Das Anlegen einer Probefläche ist ratsam
 - Die volle Wirkung entfaltet sich nach ca. 14 Tagen
 - Bei nachlassender Wirkung erneut aufbringen. Eine Wiederholung ist nach ca. 18 Monaten empfehlenswert
 - Fensterflächen, Fensterrahmen, Türblätter, Holzverkleidungen, Metallgeländer o.ä. vor Spritzern schützen
 - Bei sehr saugfähigen Untergründen kann es zu einer leichten Farbkräftigung kommen
 - Von nicht saugfähigen Materialien wie glasierten Fliesen etc. lässt es sich vor dem Antrocknen leicht wieder abwischen
 - Auf der Oberfläche getrocknetes Produkt kann Glanz ergeben
 - Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/min)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Dezember 2008

