

Dichtpulver

gebrauchsfertiges Dichtungsmittel



- Anwendungsbereiche:**
- Zusatz** für zementgebundene **Putze, Estriche, Mörtel und Beton**.
 - Zementgebundene Systeme werden **wasserdicht**.
 - Herstellung von Sperrbeton z.B. für Fundamente, Betonschächte, Kellersohlen etc.
- Produkteigenschaften:**
- Gebrauchsfertig**.
 - Erhält die **Atmungsaktivität** der verputzten Wände.
 - Für eine **bessere Verarbeitbarkeit** von Mörtel und Beton.
 - Hemmt die Entmischung des Mörtels.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	innen und außen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis +30°C
<i>Anmischverhältnis:</i>	Bei Zement und Mörtel ca. 20 g / kg Zement Bei Beton ca. 10 g – 20 g / kg Zement

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Zement, Quarzsand, Kalksteinmehl, Natriumoleat
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken
<i>Lieferform:</i>	1 kg Falzbodensack
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Dichtpulver 1 kg: 6292 / 4006379022632

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Xi-reizend;
zementhaltig; Gefahr ernster Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Chromatarm gemäß TRGS 613
GISCODE ZP 1



Anmischen: *Knauf Dichtpulver* zunächst der trockenen, fertigen Mörtelmischung zusetzen und trocken gut durchmischen. Dann die Trockenmischung mit Wasser anmachen.

- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht unter +5°C und über +30°C verarbeiten. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
 - Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich).

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

