

# Dichtungs-Vorstrich

Spezialgrundierung für Siliconfugen

---



- Anwendungsbereiche:**
- Grundierung für **Fugen** aus **Silicon**.
  - Für Untergründe aus Beton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Porenbeton, Keramik.
  - Einsatzbereich **innen und außen**.

- Produkteigenschaften:**
- Untergründe werden entfettet und die **Haftung** von Siliconen **verbessert**.
  - **Farbton:** transparent

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Verarbeitungs-/<br>Untergrundtemperatur: | +5°C bis + 30°C |
| Trocknungszeit:                          | 3 Minuten       |
| Viskosität:                              | 0,5 mPas        |
| Dichte:                                  | 0,8 g / ml      |
| Farbe:                                   | transparent     |

**Materialtechnische Daten**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Materialbasis:    | Lösungsmittel und Silane                           |
| Lagerfähigkeit:   | Mindestens 12 Monate                               |
| Lagerbedingungen: | Kühl und trocken                                   |
| Lieferform:       | 100 ml PE-Flasche mit kindergesichertem Verschluss |

Ident.-Nummer/ EAN-Code:

**Knauf Dichtungsvorstrich**  
100 ml: 72663 / 4006379064526

**Sicherheitstechnische Daten**

- R 11** leichtentzündlich
- R 22** Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
- R 34** verursacht Verätzungen



**Untergrund:**

*Knauf Dichtungsvorstrich* ist auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Porenbeton, Keramik, unbehandeltem Holz etc. zu verwenden. Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber, frei von Staub und Schmutz, Fugenmörtel bzw. Fliesenkleber, Rost, Öl o.ä. sein.

**Verarbeiten:**

*Knauf Dichtungsvorstrich* mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen und trocknen lassen.

**Ergänzende Hinweise:**

- *Knauf Dichtungsvorstrich* nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +30°C verarbeiten.
- Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de) erhältlich.
- Bei empfindlichen Untergründen sind Probeflächen anzulegen.

**Anwendungseinschränkungen:**

**Raum für Notizen:**

**Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**  
Technische Auskünfte:  
  
Internet:  
Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)  
[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)  
[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Mai 2009