

Feinsteinzeug-Imprägnierung

hochaktive Spezialimprägnierung



- Anwendungsbereiche:**
- **Gebrauchsfertige** hochwirksame Spezialimprägnierung.
 - Zum **wasser-** und **ölabweisenden** Ausrüsten von schwach saugenden Oberflächen wie Feinsteinzeug.
 - **Fugen** im Belag können **mitbehandelt** werden.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**.
- Produkteigenschaften:**
- Dringt in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Film. Dieser bewirkt, dass wässrige und fetthaltige Verschmutzungen nicht mehr in die Oberfläche eingesaugt werden können, sondern leicht entfernbar auf der Oberfläche stehen bleiben.
 - **UV beständig** und **vergilbungsfrei**.
 - Die Wasserdampfdurchlässigkeit d.h. das Austrocknungsvermögen der Baustoffe bleibt weitgehend erhalten.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+ 10°C bis +25°C
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 30 Minuten
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Ergiebigkeit:	ca. 30 bis 40 m ² / Liter
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Siloxanverbindungen
Dichte :	0,78 g/cm ³
pH-Wert :	nicht anwendbar
Geruch :	schwach
Aussehen:	farblos, klar
Lagerfähigkeit:	ca. 36 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken und verschlossen
Lieferform:	1000 ml-Blechflasche mit kindersicherem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung
1000 ml:	146240 / 4006379074082

Entsorgung

Produktreste:	Enthält organische Lösemittel (kein CKW). Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem Weißblech und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf dem Etikett) entsorgt werden. Produktreste sind Sondermüll. EAK 20 01 13
---------------	---

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45:	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Nach Verdunsten der Lösungsmittel gesundheitlich unbedenklich Bei und nach der Verarbeitung gut lüften Entzündlich (VbF All) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Xn: Gesundheitsschädlich
ADR /RID:	Verpackung: Karton mit 10x1L-Flaschen Kennzeichnung mit UN 3295 (werkseitig) Angaben auf Versandpapier: Keine Angaben.



- Untergrund:** Der Belag muss vor der Bearbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet sowie fleckfrei und sauber sein.
- Verarbeiten:** Das Produkt mit einem sauberen Pinsel (Lappen ist möglich) gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Abschnittsweise arbeiten. Den Überschuss nach ca. 15-30 Minuten mit einem Gummiwischer und/oder trockenem Lappen aufnehmen. Es darf kein überstehendes Produkt auf der Oberfläche antrocknen. Sorgfältig und vollständig streifenfrei abwischen. Eine evtl. vorhandene Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht alle Feinsteinzeugarten müssen oder können behandelt werden. Als besonders problematisch hat sich naturbelassenes Feinsteinzeug erwiesen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen unbedingt vorher eine Musterfläche anlegen. Pfützenbildung vermeiden. Eventuelle Überschüsse mit trockenem Tuch restlos von der Oberfläche entfernen. Kein überstehendes Produkt auf der Oberfläche antrocknen lassen, da dies nach dem Aushärten nicht mehr entfernbar ist. Die Wirkung tritt nach 1-3 Tagen ein. Während dieser Zeit nicht nass wischen. Bei nachlassender Wirkung erneut dünn auftragen. Eine Wiederholung ist nach ca. 3 Jahren empfohlen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
 Postfach 10
 D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

