

Flächenspachtel

schnell härtende Gips-Spachtelmasse



- Anwendungsbereiche:**
- Gips-Spachtelmasse für das Herstellen **idealer Untergründe** für nachfolgende **Tapezier- und Anstricharbeiten**.
 - Ideal zum **Spachteln** und **Glätten** unebener oder rauer Putze, von Altputzen, Mauerwerk, Beton- und Porenbetonflächen.
 - Zum **Füllen** von **Rissen** und **Löchern**.
 - Zum **Kleben** von **Stuckprofilen**.
 - Einsatzbereich **innen**
- Produkteigenschaften:**
- Schnell erhärtend.**
 - Gutes Haftvermögen.**
 - Hohe **Ergiebigkeit.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	innen und außen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis +30°C
<i>Anmischverhältnis:</i>	maximal 2,5 kg Pulver in ca. 1,9 l Wasser
<i>Verarbeitungszeit*:</i>	30 Minuten
<i>Trocknungszeit:</i>	ca. 24 Stunden

Richtwert bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Calciumsulfat verschiedener Hydratstoffe mit Spezialzusätzen
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 6 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken
<i>Lieferform:</i>	1 kg Klotzbodenbeutel 5 kg Ventilsack 10 kg Ventilsack
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Flächenspachtel 1 kg: 65096 / 4006379062119 5 kg: 47854 / 4006379055869 10 kg: 47855 / 4006379055876

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

- Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig, trennmittelfrei und frei von Schalöl, Anstrichen, Tapeten und anderen Verunreinigungen sein.
- Stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, porosierte Steine, Bimssteine, Kalksandstein, mit *Knauf Haftemulsion* (1:4 mit Wasser verdünnt) grundieren. Beton und glatte Flächen mit *Knauf Betokontakt*, Gips, Kalk-, Kalkzementputze bzw. Gipsplatten mit *Knauf Tiefengrund* vorbehandeln.
- Anmischen:** Knauf Flächenspachtel in kaltes und sauberes Wasser einstreuen. 2 bis 3 Minuten sumpfen lassen und sahnigsteif anmischen. Saubere Gefäße und Werkzeuge benutzen, Verschmutzungen können zu einer stark reduzierten Verarbeitungszeit führen.
- Verarbeiten:** Zum Glätten und Spachteln großer Flächen *Knauf Flächenspachtel* auftragen und glatt spachteln. Zum Füllen von Rissen oder Löchern die Spachtelmasse mit einer Spachtel in die Fehlstellen einbringen und die Oberfläche glatt abziehen. Generell vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht die vorangegangene vollständig erhärten bzw. austrocknen lassen.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht unter +5°C und über +30°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
 - Nur soviel *Knauf Flächenspachtel* anmischen, wie innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden kann. Bereits angesteifter *Knauf Flächenspachtel* darf weder mit Wasser noch mit Flächenspachtel Pulver gemischt werden.
 - Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
 - Zu *Knauf Flächenspachtel* dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.
 - Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/min)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Februar 2008

