

Montagekleber

spritzfertiger Konstruktionskleber



- Anwendungsbereiche:**
- Zum Befestigen von Holzleisten und Profilen, Hart-PCV-Profilen, Polyurethanbalken, Polystyrol (Styropor), Spanplatten und Deckenplatten auf Holz, Stein, Fliesen, Putz etc.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**.

- Produkteigenschaften:**
- **Lösemitelfreier, verarbeitungsfertiger und flexibler** Montagekleber.
 - Bleibt **nach der Aushärtung flexibel**.
 - Weitgehend beständig gegen Wasser- und Wärmeeinfluss.
 - Schnelle Härtezeit.
 - **Farbe:** beige

Technische Daten:	Anwendungstechnische Daten
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 35°C
Temperaturbeständigkeit:	bis max. + 65°C
Trockenzeit:	auf saugendem Untergrund ca. 15 Minuten auf nicht saugendem Untergrund ca. 30 Minuten
Verbrauch:	100 – 300 g/m ² 20 – 50 g/lfm
spezifisches Gewicht:	1,34 g/cm ³
Anwendungsgebiet	Für Innen und Außen
Materialtechnische Daten	
Materialbasis:	wässrige Dispersionsbasis
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	PE-Kartusche
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Montagekleber: 300 ml: 8224 / 4006379045297

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Kein kennzeichnungspflichtiges Produkt.

Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken- und staubfrei sein.

Verarbeiten:

Für die Verarbeitung von *Knauf Montagekleber* sind handelsübliche Handdruck- bzw. Rohrhanddruckpistolen geeignet. Zum Öffnen der Kartusche die Kappe des Gewindeaufsatzes aufschneiden. Beiliegende Düse aufschrauben und nach der erforderlichen Fugenbreite schräg abschneiden. *Knauf Montagekleber* auf den zu verklebenden Teilen bzw. am Untergrund ausreichend auftragen. Anschließend die Werkstücke schiebend zusammenfügen, ausrichten, andrücken und gemäß obenstehend angegebener Trockenzeit fixieren. Austretender Kleber ist zu entfernen. Zur Verbesserung der Haftung empfehlen wir bei porösen bzw. stark saugenden Untergründen mit einer Primermischung aus *Knauf Montagekleber* und Wasser im Verhältnis 1:1 vorzustreichen.

Ergänzende Hinweise:

- Wegen der Vielzahl an Untergründen (z.B. auch Metalle, Kunststoffe, usw.) empfiehlt sich im Zweifel eine Materialverträglichkeits- bzw. Haftfähigkeitsüberprüfung durchzuführen.
- Knauf Montagekleber* nicht in die Augen bringen.
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich).
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009