

Schraubvorsatz

Für das Versenken von Knauf Schnellbauschrauben



- Anwendungsbereiche:**
- **Hochwertiger Schraubvorsatz** für Akkuschrauber und Handbohrmaschinen.
 - Zum **leichteren** und **schnelleren Schrauben**.
 - Zum **exakten Versenken** von *Knauf Schnellbauschraube Feingewinde, Grobgewinde* und *Bohrspitze auf Knauf Gipsplatten*, um das anschließende Verspachteln zu erleichtern.
- Produkteigenschaften:**
- **Exakte Versenktiefe** durch **automatisches** Auskuppeln.
 - **Magnetischer Anschlag:** Hält die Schraube auf dem Bit fest.
 - **Bit austauschbar.**
 - **Mit einem Dreh,** Schrauben wieder heraus drehen.

Technische Daten:

Materialtechnische Daten

<i>Lagerfähigkeit:</i>	Unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken
<i>Lieferform:</i>	1 St. / Blister
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	196210 / 4006379075775

Verarbeiten:

Verschraubung

Knauf Gipsplatten auf einer Metall- oder Holzunterkonstruktion mit Akkuschrauber und *Knauf Schraubvorsatz* und *Knauf Schnellbauschrauben* befestigen (Schraubenabstände s. unten). Immer in der Plattenmitte oder einer Plattenecke beginnen, um Stauchungen in der Platte zu vermeiden. Die Schrauben für die anschließendeerspachtelung etwas versenken.

Zum Herausdrehen von Schrauben Anschlag zurückschieben und arretieren.

Schraubenabstand

Wand: ≤ 25 cm

Decken: ≤ 17 cm

Boden: ≤ 30 cm

Ergänzende Hinweise

- Achten Sie bei der Beplankung mit *Knauf Gipsplatten* auf die richtige Eindringtiefe (Schraubenlänge abzüglich Stärke der Beplankung) der Schraube in das Profil. Bei Metallunterkonstruktion mind. 10 mm, bei Holzunterkonstruktion mind. 25 mm.
- Abgenutzte Bits können bei zurückgeschobenem Anschlag ausgewechselt werden.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, September 2011