

Spiegelkleber

gebrauchsfertiger Konstruktionskleber



- Anwendungsbereiche:**
- Zum spannungsausgleichenden Verkleben und Abdichten von Spiegeln.
 - Haftet auf vielen Untergründen wie Glas, Fliesen, Keramik, glasierten Fliesen, Emaille, Klinker, auf Metallen, auf lackiertem Holz, lasiertem Holz, imprägniertem Holz und auf vielen Kunststoffen.
 - Einsatzbereich **innen**.
- Produkteigenschaften:**
- **Lösemittelfreier, verarbeitungsfertiger und flexibler** Spiegelkleber.
 - Bleibt **nach der Aushärtung flexibel**.
 - Geruchslos.
 - Schnelle Vernetzung, rascher Übergang in den klebefreien Zustand.
 - Haftet **ohne Grundierung** auf den meisten Untergründen.
 - **Nicht korrosiv** gegenüber Metallen.
 - Schnelle Härtezeit.
 - **Farbe:** weiß

Technische Daten:	Anwendungstechnische Daten
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 35°C
Verarbeitungszeit:	ca. 20 Minuten
Endverfestigt:	ca. 24 Stunden
Anwendungsgebiet:	Für die Verklebung und Abdichtung von Spiegeln im Innenbereich.

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Neutral vernetzender Silicondichtstoff
Lagerfähigkeit:	Mindestens 18 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	300 ml PE-Kartusche
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Spiegelkleber 300ml transparent: 8225 / 4006379045303

Untergrund: Die Untergründe müssen tragfähig, trocken-, fett- und staubfrei sein. Die Rückseite des Spiegels bzw. Beschichtung muss unbeschädigt sein.

Verarbeiten: Für die Verarbeitung von *Knauf Spiegelkleber* sind handelsübliche Handdruck- bzw. Rohrhanddruckpistolen geeignet. Zum Öffnen der Kartusche die Kappe des Gewindeaufsatzes aufschneiden. Beiliegende Düse aufschrauben und nach der erforderlichen Fugenbreite schräg abschneiden.

Klebstoff ausschließlich in Raupen (Abstand ca. 10 – 30 cm auftragen. Mindestens 10 cm² Klebstofffläche pro kg Spiegel und 2 mm Klebstoffstärke (im angepressten Zustand) einhalten. Schwere Teile sind bis zur Endverfestigung zu sichern.

- Ergänzende Hinweise:**
- *Knauf Montagekleber* nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +40°C verarbeiten.
 - Wegen der Vielzahl an Untergründen (z.B. auch Metalle, Kunststoffe, usw.) empfiehlt sich im Zweifel eine Materialverträglichkeits- bzw. Haftfähigkeitsüberprüfung durchzuführen.
 - Nicht auf säureempfindlichen Untergründen, Natursteinen, unbehandeltem Holz, Polyethylen, Polypropylen, Teer- und bitumenhaltigen Untergründen verwenden.
 - *Knauf Spiegelkleber* nicht in die Augen bringen.
 - Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2010