

# Styroporkleber

kraftvoller Spezialkleber



- Anwendungsbereiche:**
- Zum **Verkleben** von Hartschaum, Weichfaserplatten etc.
  - Einsatzbereich **innen**.

- Produkteigenschaften:**
- Lösemittelfreier, verarbeitungsfertiger und flexibler** Spezialkleber.
  - Hohe Anfangshaftung.**
  - Nach der Aushärtung feuchtigkeitsbeständig, kälte- und wärmebeständig.
  - Haftet auf allen bauüblichen Untergründen.
  - Farbe:** beige

Technische Daten:	Anwendungstechnische Daten
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis + 35°C
Temperaturbeständigkeit:	bis max. + 65°C
Korrigierzeit:	10 Minuten
Trocknungszeit:	ca. 15 Minuten
Verbrauch:	Streifenverklebung: 350 – 500g / m <sup>2</sup> vollflächige Verklebung: 1 kg / m <sup>2</sup>
pH-Wert:	ca. 8 bei 20°C
Dichte:	1,6 g / cm <sup>3</sup>
Anwendungsgebiet	Innen
Materialtechnische Daten	
Materialbasis:	wässrige Dispersionsbasis
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	PE-Eimer
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	<b>Knauf Styroporkleber</b> <b>1 kg:</b> 5724 / 4006379015061 <b>4 kg:</b> 5727 / 4006379015092 <b>8 kg:</b> 5726 / 4006379015078

#### Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Kein kennzeichnungspflichtiges Produkt.

- Untergrund:** Der Untergrund muss hinreichend eben, tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen.
- Verarbeiten:** Knauf Styroporkleber mit einer Zahnpachtel vollflächig oder in umlaufenden Streifen auf der Plattenrückseite auftragen. Bei umlaufenden Streifen zusätzlich in der Plattenmitte Punkte anbringen. Platten mit gleichmäßigem Druck und leichter Drehbewegung anpressen.
- Ergänzende Hinweise:**
- Wegen der Vielzahl an Untergründen empfiehlt sich im Zweifel eine Materialverträglichkeits- bzw. Haftfähigkeitsüberprüfung durchzuführen.
  - Knauf Styroporkleber nicht in die Augen bringen.
  - Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**  
Technische Auskünfte:  
Internet:  
Email:

0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Mobilfunkpreise möglich).  
www.knauf-bauprodukte.de  
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Mai 2009