

# Klinker-& Cotto-Öl

hochaktives Pflegemittel



- Anwendungsbereiche:**
- **Hochwertiges Schutz- und Pflegemittel** für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten.
  - Einsatzbereich **innen** und **außen**.

- Produkteigenschaften:**
- Macht Oberflächen unempfindlich.
  - **Schützt Beläge.**
  - Verleiht Belägen eine matte, rustikale Farbigkeit (Farbintensivierung).
  - **Gebrauchsfertig.**

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

---

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+ 15°C bis +30°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	ca. 2 - 12 Stunden
<i>Verdünnung:</i>	Unverdünnt anwenden
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> / l
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	Entfällt

**Materialtechnische Daten**

---

<i>Materialbasis:</i>	Mineralische Feinöle, Hilfsstoffe
<i>Dichte :</i>	0,85 g/cm <sup>3</sup>
<i>pH-Wert :</i>	Nicht anwendbar
<i>Geruch :</i>	charakteristisch
<i>Aussehen:</i>	farblos
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl, trocken aber frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
<i>Lieferform:</i>	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss

<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	<b>Knauf Klinker- &amp; Cotto-Öl</b>
	<b>1000 ml:</b> 146242 / 4006379074099

**Entsorgung**

---

<i>Produktreste:</i>	Kein Hausmüll, flüssiges Produkt ist Sonderabfall. Leeres, sauberes Gebinde kann über Sammelsysteme entsorgt werden. Abfallschlüssel: EAK 20 01 26
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sicherheitstechnische Daten**

---

<i>EG-Grundrichtlinie 1999/45:</i>	Nicht kennzeichnungspflichtig
<i>ADR/RID:</i>	Kein Gefahrgut

- Untergrund:** Der Untergrund muss sauber, trocken und saugfähig sein. Verschmutzungen mit *Knauf Intensiv-Reiniger* entfernen.
- Verarbeiten:** *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* mit Pinsel, Lammfellrolle oder nicht fuselndes Tuch auf die Fläche auftragen und einziehen lassen. Bei schwach saugenden Untergründen nur dünn auftragen und Überschuss gegebenenfalls entfernen. Bei Nachlassen der Wirkung kann *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* von Zeit zu Zeit neu aufgetragen werden.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht verwenden auf glasierten, polierten und versiegelten Flächen. Im Zweifel an unauffälliger Stelle testen.
  - Nicht auf heißen Oberflächen (z.B. Kachelofen) anwenden.
  - Die Haltbarkeit im Innenbereich (ca. 1 Jahr) hängt stark von den verwendeten Wischpflegeprodukten ab.
  - Bei extremer Beanspruchung der Flächen durch Sonne, Regen, und Schnee kann die Behandlung mit *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* in regelmäßigen Abständen (ca. 6 Monate) wiederholt werden.
  - *Knauf Klinker- & Cotto-Öl* ist nicht mit Wasser misch- oder verdünnbar.
  - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de) erhältlich.
- Anwendungseinschränkungen:**
- Auslaugende, fettlösende Allzweckreiniger verkürzen die Haltbarkeit erheblich.
  - Im Außenbereich nur bedingt haltbar, die Wirkung hält je nach Witterung bis zu einem halben Jahr an.

**Raum für Notizen:**

---



---

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

[www.knauf-bauprodukte.de](http://www.knauf-bauprodukte.de)

Email:

[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Mai 2009

