

Marmor- & Granit-Imprägnierung

hochaktive Spezialimprägnierung



- Anwendungsbereiche:**
- **Gebrauchsfertige** lösungsmittelfreie **Spezialimprägnierung**.
 - **Zum Schützen** von saugfähigen Oberflächen, insbesondere in Küchen- und Sanitärbereichen.
 - Kann auf allen sauberen und trockenen Oberflächen aus Kunst- und Natursteinen wie z.B. Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin, Terrazzo und ähnlichen Oberflächen angewendet werden.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**
- Produkteigenschaften:**
- **Hochwirksame** Langzeitimprägnierung.
 - Wasser- und ölabweisend.
 - Auch für Küchen- und Sanitärbereiche.
 - Fugen (nicht Epoxyfugen) können mitbehandelt werden.
 - **Gebrauchsfertig**
 - **Lösemittelfrei**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+ 10°C bis +25°C
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	ca. 20 - 30 Minuten, volle Wirkung wird nach 24 bis 48 Stunden erreicht
<i>Verdünnung:</i>	unverdünnt anwenden
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 10 m ² / Liter
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	frostfrei lagern

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Polymere, Hilfsstoffe
<i>Dichte :</i>	1,00 g/cm ³
<i>pH-Wert :</i>	ca. 4,9
<i>Geruch :</i>	produktspezifisch
<i>Aussehen:</i>	Farblos, milchig
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl, trocken, frostfrei, in gut verschlossenem Originalgebinde
<i>Lieferform:</i>	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss

Ident.-Nummer/ EAN-Code: **Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung**
1000 ml: 146236 / 4006379074044

Entsorgung

Produktreste: Enthält gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubare Tenside und darf verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Flasche ist aus PE und recyclebar. Ausgespülte Flasche kann über das Sammelsystem (grüner Punkt) entsorgt werden.
Abfallschlüssel: 07 01 99

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45: Nicht kennzeichnungspflichtig
ADR/RID: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Kein Gefahrgut

- Untergrund:** Der Belag muss vor dem Aufbringen von *Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung* vollständig aus- und durchgetrocknet sein. Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern, z.B. *Knauf Marmor- & Granit-Reiniger* entfernen.
- Verarbeiten:** *Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung* unverdünnt mit dem Pinsel oder der Rolle satt und gleichmäßig auftragen und mehrmals gut verteilen. Auf stark saugfähigen Untergrund gegebenenfalls mehrmals auftragen. Überstehendes Produkt nicht an der Oberfläche antrocknen lassen, sondern innerhalb von ca. 20 Minuten restlos abwischen, da es nach dem Aushärten nicht mehr entfernbar ist.
- Ergänzende Hinweise:**
- Das Produkt dringt in den aufnahmefähigen Untergrund ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Film. Dieser verhindert weitgehend das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen. Das Aussehen der Oberfläche wird nicht oder nur gering verändert. Es entsteht kein Glanz. Eine leichte Farbintensivierung ist möglich. Gegebenenfalls an unauffälliger Stelle testen.
 - Von nicht saugenden Untergründen wie z.B. glasierten Fliesen mit einem Tuch abwischen.
 - Die volle Fleckschutzwirkung tritt nach 24 bis 48 Stunden ein. In dieser Zeit die Fläche vor Wasser, Öl etc. schützen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
 Postfach 10
 D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

