

Zementschleier-Entferner

hochaktives Reinigungskonzentrat



- Anwendungsbereiche:**
- *Knauf Zementschleier-Entferner* ist auf allen **säureunempfindlichen Oberflächen** wie Fliesen, Ziegel, Cottoplatten, Waschbeton, Naturstein, wie Granit oder bruchrauer Kalkstein, vielen Kunststoffen sowie lackierten Flächen, Chrom und Edelstahl usw. einsetzbar.
 - Das Produkt wird bevorzugt zur **Bauendreinigung** eingesetzt.
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**
- Produkteigenschaften:**
- **Selbstwirkender**, säurehaltiger Spezialreiniger zum Entfernen von anorganischen Verunreinigungen, z.B. Zementschleierreste, Rost- und Kalkablagerungen, allgemeine (anorganische) Verschmutzungen und Ablagerungen sowie Ausblühungen verschiedener Art.
 - Salzsäurefrei
 - Entwickelt keine korrosiven Dämpfe.
 - Reinigt Fliesen, säurefeste Platten, Klinker- und Tonplatten, Cotto.
 - Geeignet für viele Natursteine, z.B. Granit, Quarzit, Sandstein.
 - Auch auf Chrom, Edelstahl, Keramik und vielen Kunststoffen anwendbar.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis +25°C
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 60 Minuten
Verdünnung:	bis 1:10 mit Wasser je nach Verschmutzung
Ergiebigkeit:	70 – 100 ml / m ² stark abhängig von der Verschmutzung
Temperaturbeständigkeit:	Entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	5-15% anorganische Säuren, unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe
Dichte :	ca. 1,05 g/cm ³
pH-Wert :	ca. 1 (Konzentrat)
Geruch :	Schwach, angenehm
Aussehen:	Leicht grün
Lagerfähigkeit:	ca. 84 Monate
Lagerbedingungen:	Trocken, kühl in gut verschlossenem Originalgebinde
Lieferform:	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Zementschleier-Entferner 1000 ml: 146244 / 4006379074112

Entsorgung

Produktreste:	Die Tenside sind gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar. Kann verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Leeres, ausgespültes Gebinde kann über das Sammelsystem (grüner Punkt) entsorgt werden. Abfallschlüssel: EAK 06 01 99
---------------	---

Sicherheitstechnische Daten

EG-Grundrichtlinie 1999/45:	Nicht kennzeichnungspflichtig
ADR/RID:	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Kein Gefahrgut

- Untergrund:** Mörtelreste – also Klumpen – müssen vorher abgestoßen, d.h. weitgehend mechanisch entfernt werden.
- Verarbeiten:** Produkt je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnt auf die vorgewässete Fläche auftragen und einige Minuten einwirken lassen, ggf. schrubben. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei stärkeren Verschmutzungen muss das Produkt weniger verdünnt oder pur angewandt werden.
- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Dazu zählen polierter Marmor, bestimmte Fliesen (Dekore), Email, Aluminium, Eloxal, Kupfer, Zink, bzw. verzinkte Teile, bronzierte Armaturen.
 - Das Fugenmaterial muss vor der Anwendung ausgehärtet sein, frühestens nach 2 Wochen (siehe Herstellerangaben Fugenmörtel).
 - Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Baustellen, im Außenbereich usw. Klinker- bzw. Steinreiniger einsetzen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise möglich)
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

